


Nennkraft: 500N; 1000N; 2000N; 3000N
max. Gebrauchskraft: 160%
Grenzkraft: 1000%
Nennkennwert: 1,0mV/V
Genauigkeitsklasse: 0,5%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP50



④ gelb + ————— + weiß ①
V4 (→) ————— V1 (→)
② braun - ————— - grün ③

Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe			 HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de
1:2	ISO 2768-mK			
	Name	Datum		
Gezeichnet	Ajdini	15.10.2024		
Geprüft				
Werkstoff:				Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuerstverteilung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
Oberflächenbeh.: -	Ersatz für: -			SW
Bemerkung: -	Ersetzt durch: -			
Benennung:	Typ: BZA			
BZA3-35-S 500N...3000N	Artikel-/Zeichnungs-Nr.		Aend.-Index	
	a_BZA3-35-500N...3000N-S			
Projektions-Methode 1 ISO 128 				Blatt: 1/1 Gewicht: 10,98kg Format: A3