



RCA20-50N...2000N-S1

S1: Steckverbindung gerade, M12 Metall

Nennkraft: 50N; 125N; 250N; 500N; 1000N; 1500N; 2000N

max. Gebrauchskraft: 160% Nennkennwert: 1,5 mV/V

Genauigkeit: 0,3%

Nenntemperaturbereich: +10...+60°C

Schutzart: IP42

				J	
Index Datum Name Anderung				Gepr.	
Maßstab	Maße ohne To	oleranzangabe	HAEHNE Elektronische Messgeräte Gmbl		
1:1	ISO 2768-mK		D-40699 Erkrath	29	
	Name Datum		Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20		
Gezeichnet	Ajdini	14.05.2025	http:/www.haehne.de		
Geprüft			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihre Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		
Werkstoff:		Patentertellung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.			
Oberflächenbeh.: -			Ersatz für: -	SW	
Bemerkung: -			Ersetzt durch: -		
Benennung:			Typ: RCA		
RCA20-S1 50N2000N			Artikel-/Zeichnungs-Nr. Aen	AendIndex	
			a_RCA20-50N2000N-S1		
Projektions-Methode 1 IS□ 128 🖨 🕀			Blatt: 1/1 Gewicht: 2.650kg Form	mat: A3	