



RCA35-50N...2000N-N1

N1: Steckverbindung gerade, M12 Metall

Nennkraft : 50N; 125N; 250N; 500N; 1000N; 1500N; 2000N  
 max. Gebrauchskraft: 160%  
 Nennkennwert: 1,5 mV/V  
 Genauigkeit: 0,3%  
 Nenntemperaturbereich: +10...+60°C  
 Schutzart: IP42

| Index               | Datum | Name                     | Änderung                |   | Gepr.           |
|---------------------|-------|--------------------------|-------------------------|---|-----------------|
| Maßstab             | 1:1   | Maße ohne Toleranzangabe |                         | <b>HAEHNE</b> Elektronische Messgeräte GmbH<br>Heinrich-Hertz-Str. 29<br>D-40699 Erkrath<br>Tel:0211/92591-0<br>Fax:0211/92591-20<br>http://www.haehne.de |                 |
|                     |       | Name                     | Datum                   |   |                 |
| Gezeichnet          |       | Ajdini                   | 14.05.2025              |   |                 |
| Geprüft             |       |                          |                         |   |                 |
| Werkstoff:          |       |                          |                         |   |                 |
| Oberflächenbeh.:    | -     |                          | Ersatz für:             | -   | SW              |
| Bemerkung:          | -     |                          | Ersetzt durch:          | -   |                 |
| Benennung:          |       |                          | Typ:                    | RCA   |                 |
|                     |       |                          | Artikel-/Zeichnungs-Nr. | Aend.-Index   |                 |
|                     |       |                          | α_RCA35-50N...2000N-N1  |   |                 |
| Projektions-Methode | 1     | ISO 128                  | Blatt:                  | 1/1   | Gewicht:2.501kg |
|                     |       |                          | Format:                 | A3  |                 |