



KMB35-4k...63k-S1

S1: Steckverbindung gewinkelt, M12

Nennkräfte Alu: 4k; 6,3kN
 Nennkräfte Edelstahl: 10k; 16k; 25k; 40k; 63k
 Nennkennwert: 0,75mV/V
 max. Gebrauchskraft: 160%
 Genauigkeitsklasse: 1%
 Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
 Schutzart: IP67

Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe	HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:1	ISO 2768-mK	Name	Datum	
Gezeichnet	Ajdini	13.09.2024		
Geprüft				
Werkstoff:	Aluminium / Edelstahl			
Oberflächenbeh.:	-			Ersatz für: - SW
Bemerkung:	-			Ersetzt durch: -
Benennung:	KMB35-S1			Typ: KMB
4k...63k	Artikel-/Zeichnungs-Nr.		Aend.-Index	
	a_KMB35-4k-63k-S1			
Projektions-Methode 1 ISO 128	Blatt: 1/1		Gewicht: 632,56kg	Format: A3