


ZK2A10k...20k-T

T: Kabelverschraubung, gerade

Nennkraft : 10k; 20k  
 max. Gebrauchskraft: 160%  
 Nennkennwert: 1 mV/V  
 Genauigkeit: 0,5%  
 Nenntemperaturbereich: +10...+60°C  
 Schutzart: IP64



Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe		<b>HAEHNE</b> Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de	
1:1	ISO 2768-mK			
Gezeichnet	Ajdini	05.05.2025		
Geprüft				
Werkstoff:				
Oberflächenbeh.: -			Ersatz für:	-
Bemerkung: -			Ersetzt durch:	-
Benennung:			Typ:	ZK2
ZK2A-T			Artikel-/Zeichnungs-Nr.	Aend.-Index
10k...20k			a_ZK2A10k...20K-T	
Projektions-Methode 1 ISO 128			Blatt: 1/1	Gewicht:0.92kg
			Format:	A3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.