


ZK2B50k...100k-T

T: Kabelverschraubung, gerade

Nennkraft: 50k; 100k max. Gebrauchskraft: 160% Nennkennwert: 1 mV/V Genauigkeit: 0,5% Nenntemperaturbereich: +10...+60°C Schutzart: IP64



V4: Speisespannung V1: Signalspannung

Index Datum	Name Änderu	ing			Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe ISO 2768-mK		Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath		e GmbH
	Name	Datum	Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http:/www.haehne.de		
Gezeichnet	Ajdini	06.05.2025			
Geprüft			Veitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		
Werkstoff:		Patentertellung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.			
□berflächenbeh: -		Ersatz für: -		SW	
Bemerkung: -			Ersetzt durch: -		
Benennung:			Typ: ZK2		
7K2B-T			Artikel-/Zeichnungs-Nr.	AendI	ndex
50k100k			a_ZK2B50k100K-T		
Projektions-Methode 1 IS□ 128 🖨 🕀			Blatt: 1/1 Gewicht:5.35kg	Format:	АЗ

